

NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW - SWITCH ONE HP - ONE - LIBRA - PRIME S - FLAME

Anche questa piattaforma è stata pensata per garantire la massima flessibilità di installazione ottimizzando gli spazi interni del cabinet.

I NikolaTesla che si basano su questa piattaforma, sono acquistabili sia nella versione aspirante che nella versione filtrante.

In entrambi i casi, il prodotto è fornito completo per essere installato (nelle versioni di base). Per ulteriori esigenze di montaggio sono a disposizione, come accessori, curve e tubazioni.

This platform has also been designed to guarantee maximum installation flexibility by optimizing space inside the cabinet.

NikolaTesla models associated with this platform can be purchased both in duct out and filtering version.

In both cases, the product is supplied 'ready' for installation (in the basic versions). In case of different installation needs, bends and pipes are available to be purchased as accessories.

VERSIONE FILTRANTE - COSA C'È NELL'IMBALLO

FILTERING MODE - WHAT'S IN THE BOX

Acquistando il codice del prodotto nella versione filtrante, all'interno dell'imballo è già presente tutto l'occorrente per installare il Nikolatesla con uscita canalizzata fino allo zoccolo, incluso l'esclusivo profilo cromato che rifinisce il taglio dello zoccolo necessario per l'uscita dell'aria.

If the filtering version product code has been purchased, the packaging will contain everything needed to install Nikolatesla with a ducted outlet to the cabinet baseboard, including the exclusive chrome-plated trim profile to finish the baseboard cut, necessary for air outlet.



(*) Esempi di configurazione in filtrante
Examples of filtering mode configuration



Nell'imballo (versione filtrante PLINTH OUT) (*) In the box (filtering mode PLINTH OUT)



- Filtri ceramici (3 pezzi)
- Assieme telaio per filtri ceramici
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94 x 227 mm a orizz. 50 x 227 mm
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Tubo rettangolare 218 x 55 x 300 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- 2 raccordi prolunga per cabinet >60 e >65
- Supporti per raccordo di uscita
- Nastro adesivo
- Ceramic filters (3 pieces)
- Ceramic filter frame assembly
- 90° - 94 x 227 mm Rectangular bend
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 50 x 227 mm
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe
- 218 x 55 x 300 mm rectangular pipe
- Outlet connection to fit outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 2 extension connections for >60 and >65 cabinet
- Outlet connection supports
- Adhesive tape

(*) Per il NIKOLATESLA PRIME S le tubazioni contenute nell'imballo potrebbero differire dall'immagine. Fare riferimento al manuale di installazione.
(*) For NIKOLATESLA PRIME S the pipes contained in the packaging may differ from the image. Refer to the installation manual.

VERSIONE ASPIRANTE - COSA C'È NELL'IMBALLO

DUCT-OUT VERSION - WHAT'S IN THE BOX

Nell'imballo (versione aspirante) (*) In the box (duct-out version)



- Raccordo uscita posteriore
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Raccordo 15° (4 pezzi)
- Tubo rettangolare 500 x 94 x 227 mm
- Rear outlet connection
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 15° connection (4 pieces)
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe

Acquistando il codice del prodotto aspirante, all'interno dell'imballo sono già presenti le tubazioni per la configurazione di partenza da cui poi è possibile raggiungere l'uscita fumi all'esterno dell'abitazione acquistando separatamente le tubazioni accessorie necessarie.

If the duct out version product code has been purchased, the packaging will contain all piping to install the product in this mode. Any necessary piping to connect to the air/fume outlet outside the house, shall be purchased as separate accessories.



(*) Esempi di configurazione in aspirante con uscita laterale
Example of duct-out mode configuration with lateral outlet



(*) Esempio di configurazione aspirante con uscita posteriore
Example of duct out mode configuration with rear outlet

È possibile la configurazione in aspirante anche con uscita verso il muro posteriore acquistando separatamente le tubazioni necessarie.

Configuration in duct out mode with the air outlet in the rear wall, is also possible and the necessary piping shall be purchased as separate accessories.

(*) Per il NIKOLATESLA PRIME S le tubazioni contenute nell'imballo potrebbero differire dall'immagine. Fare riferimento al manuale di installazione.
(*) For NIKOLATESLA PRIME S the pipes contained in the packaging may differ from the image. Refer to the installation manual.

KIT0140820 | KIT FILTRANTE PER MOBILI PROFONDI FILTERING MODE KIT FOR DEEP CABINETS

Per esigenze di installazione legate a mobili cucina di una profondità maggiore alla standard, Elica mette a disposizione un kit per spostare la tubazione più indietro possibile così da massimizzare la capienza dei cassetti.

In the case of installation in kitchen cabinets deeper than standard ones, Elica provides a kit to move the piping as far backward as possible, in order to maximize drawer capacity.



- Raccordo prolunga per cabinet > 70 cm
- Curva rettangolare 90° - 94 x 227 mm
- Raccordo flessibile 218 x 55 mm
- Extension connection for > 70 cm cabinet
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend
- 218 x 55 mm flexible connection

Disponibile per i modelli Available for models
NIKOLATESLA ONE/ONE HP/SWITCH GLOW/
SWITCH/UNPLUGGED/LIBRA/FLAME

Esempi di configurazione in filtrante con mobile profondo
Examples of filtering mode configuration with deep cabinet



TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE ASPIRANTE

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION



222x89x1000 mm
KIT0120991



222x89x500 mm
KIT0173527



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158X59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005



90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008



int 216x82
est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94x190/560 mm
KIT0126810



50 mm x 25 m
KIT0161453

TUBAZIONI ACCESSORIE PER VERSIONE FILTRANTE

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013



223x59x72 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55x190/590 mm
KIT0121017



50 mm x 25 m
KIT0161453



Deflettore
sotto zoccolo
Deflector
under plinth
KIT0168750

FILTRO IN CERAMICA ANTI-ODORI RIGENERABILE HP

HP REGENERABLE ANTI-ODOR CERAMIC FILTER

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi a 200° per 45 minuti, fino ad un massimo di 5 anni. Permette di raggiungere un'altissima efficienza di assorbimento odori ed un'elevata resistenza meccanica.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months at 200° for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



KIT0120952A

DISPONIBILE PER
Available for

NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA ONE HP
NIKOLATESLA UNPLUGGED
NIKOLATESLA SWITCH GLOW
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA LIBRA
NIKOLATESLA FLAME



KIT0167755

DISPONIBILE PER
Available for

NIKOLATESLA ALPHA
NIKOLATESLA FIT
NIKOLATESLA FIT XL
NIKOLATESLA 3Z
NIKOLATESLA PRIME S